

socle de prise mural, résistant aux produits chimiques -
dimensions du boîtier 170x118

**Description de l'article**

Référence	11823
EAN	4024941118231
Groupe de produits	socle de prise mural TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	anneau baïonnette beige clair, partie sup. beige clair, couv. rabatt. rouge RAL 3000, partie inf. boîtier beige clair
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	25,0 mm ²
Entrée de câble	1xM40 en haut, 2xM32 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	228mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	176mm
Dimensions du boîtier	170x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	Polycarbonate - Polyéthylène téréphthalate beige clair
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas
La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques

Poids unitaire	0.92 Kg / null
----------------	----------------

Données logistiques

Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941118231
Longueur	176 mm
Largeur	118 mm
Hauteur	228 mm
Poids	0,921 kg
Volume	4 735,104 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941828581
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	4,935 kg
Volume	24 276 ccm

