

socle de prise tableau droit - plastron 91x91, fixation 70x70



Description de l'article

Référence	13108
EAN	4024941131087
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	91mm
Largeur de l'appareil en mm	91mm
Profondeur de l'appareil en mm	64mm
Dimension verticale du plastron en mm	91mm
Dimension horizontale du plastron en mm	91mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

Adapté pour l'installation dans le caniveau de câble

Données logistiques

Poids unitaire	0.215 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941131087
Longueur	64 mm
Largeur	91 mm
Hauteur	91 mm
Poids	0,216 kg
Volume	529,984 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941966306
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,302 kg
Volume	8 750 ccm



Ampere Polzahl	16	16	32
3	5	5	5
a □	91,0	91,0	90,0
b □	70,0	70,0	60,0
c	15,2	15,2	-
d ø	2,7	2,7	-
e	28,0	28,0	31,0
f	36,0	36,0	39,5
h ø	7,5	7,5	-
i ø	4,8	4,8	4,1
k	-	34,0	42,5
l	54,0	64,0	75,0
r	-	10,0	10,0
Leiter mm ² min	1,5	1,5	2,5
Leiter mm ² max	4	4	10

4 MB 14