

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60



Description de l'article

Référence	13156
EAN	4024941131568
Groupe de produits	socle de prise tableau Quick-Connect TE droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	78mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	95mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques

Poids unitaire	0.141 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941131568
Longueur	95 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	78 mm
Poids	0,142 kg
Volume	555,75 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941966313
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,535 kg
Volume	5 737,5 ccm

