

## fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



<b>Description de l'article</b>	
Référence	210178
EAN	4024941100151
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	277/480 à 288/500V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	65mm
Profondeur de l'appareil en mm	74mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.182 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941100151
Longueur	74 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,183 kg
Volume	740,74 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941831703
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,953 kg
Volume	7 140 ccm

