

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--|
| Référence | 210402 |
| EAN | 4024941104685 |
| Groupe de produits | fiche QUICK-CONNECT TE |
| Intensité | 16A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 2P+PE |
| Emplacement du contact de protection | 1h |
| Tension | >50V - Tout n'est pas fait par d'autres les modalités couvertes les tensions nominales et/ou Fréquences. |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | gris |
| Couleur de l'appareil | capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 147mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 51mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 59mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.124 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |
| EAN | 4024941104685 |

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| Longueur | 59 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Hauteur | 147 mm |
| Poids | 0,125 kg |
| Volume | 442,323 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941941792 |
| Longueur | 248 mm |
| Largeur | 158 mm |
| Hauteur | 123 mm |
| Poids | 1,337 kg |
| Volume | 3 960 ccm |

