

## fiche - 7 pôles, avec MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	210550
EAN	4024941104661
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	230V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	65mm
Profondeur de l'appareil en mm	74mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


	Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.219 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941104661

**Données logistiques**

Longueur	74 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,22 kg
Volume	740,74 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941967587
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,323 kg
Volume	7 140 ccm



Ampere Polzahl	16	32
a ø	7	7
b	65,0	72,0
c	97,0	117,0
d	152,0	181,0
e ø	116,0	135,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	21,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> max	1	2,5
	2,5	6

2 MB 228