

## fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



<b>Description de l'article</b>	
Référence	210628
EAN	4024941145367
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	5h
Tension	600 à 690V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	58mm
Profondeur de l'appareil en mm	66mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.143 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941145367
Longueur	66 mm
Largeur	58 mm

**Données logistiques**

Hauteur	154 mm
Poids	0,144 kg
Volume	589,512 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941837989
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,555 kg
Volume	5 737,5 ccm

