

fiche - avec connectique sans vis



Description de l'article	
Référence	2129
EAN	4024941021296
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	146mm
Largeur de l'appareil en mm	60mm
Profondeur de l'appareil en mm	65mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques

Poids unitaire	0.129 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941021296
Longueur	65 mm
Largeur	60 mm
Hauteur	146 mm
Poids	0,13 kg
Volume	569,4 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941828680
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,415 kg
Volume	5 737,5 ccm

