

## fiche - avec connectique sans vis



Description de l'article	
Référence	2137
EAN	4024941021371
Groupe de produits	Fiche QUICK-CONNECT
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	176mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	83mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

**Autres caractéristiques techniques**

avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.223 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941021371
Longueur	83 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	176 mm
Poids	0,224 kg
Volume	1 154,032 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941818667
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,394 kg
Volume	9 975 ccm

