

fiche - avec connectique sans vis



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Référence | 2147 |
| EAN | 4024941021470 |
| Groupe de produits | Fiche QUICK-CONNECT |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 9h |
| Tension | 120/208 à 144/250V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | bleu |
| Couleur de l'appareil | collet bleu RAL 5015, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035 |
| Connectique | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction |
| Section maximale des conducteurs | 6,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 178mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 79mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 88mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu |

Autres caractéristiques techniques

avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée. Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis. Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.263 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 4024941021470 |
| Longueur | 88 mm |
| Largeur | 79 mm |
| Hauteur | 178 mm |
| Poids | 0,264 kg |
| Volume | 1 237,456 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941828703 |
| Longueur | 295 mm |
| Largeur | 185 mm |
| Hauteur | 215 mm |
| Poids | 2,794 kg |
| Volume | 9 975 ccm |

