

## fiche - 7 pôles, avec MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	21667
EAN	4024941216678
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	400V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	154mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	87mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.253 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941216678

**Données logistiques**

Longueur	87 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	154 mm
Poids	0,254 kg
Volume	1 165,626 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941971379
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,682 kg
Volume	8 750 ccm

