

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21841
EAN	4024941218412
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	collet bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	180mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.243 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941218412
Longueur	79 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	180 mm
Poids	0,244 kg
Volume	938,52 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941822602
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,582 kg
Volume	8 750 ccm

