

# fiche - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	2192
EAN	4024941021920
Groupe de produits	fiche TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	coulisseau de commande gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	bornes à vis en bornes à cage
Section maximale des conducteurs	50,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	273mm
Largeur de l'appareil en mm	126mm
Profondeur de l'appareil en mm	126mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	1.02 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941021920
Longueur	126 mm
Largeur	126 mm
Hauteur	273 mm
Poids	1,021 kg
Volume	4 334,148 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941832366
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	5,435 kg
Volume	24 276 ccm



Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5
a ø	126,0	126,0	126,0
b	181,0	181,0	181,0
c	282,0	282,0	282,0
d	206,0	206,0	206,0
e ø	50,0	50,0	50,0
Leiter mm² min	16	16	16
Leiter mm² max	50	50	50