

socle de connecteur mural - avec fixation externe



Description de l'article	
Référence	242001
EAN	4024941014601
Groupe de produits	socle de connecteur mural Quick-Connect
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	partie sup. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	122mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	84mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques



	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.197 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941014601
Longueur	84 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	122 mm
Poids	0,198 kg
Volume	891,576 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941958189
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	2,163 kg
Volume	11 029,5 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
g	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
j	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
k	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
l	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6