

socle de connecteur mural - avec fixation externe



Description de l'article	
Référence	24392
EAN	4024941243926
Groupe de produits	socle de connecteur mural Quick-Connect
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	partie sup. rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	120mm
Largeur de l'appareil en mm	87mm
Profondeur de l'appareil en mm	83mm
Dimensions du boîtier	90x87 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.18 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941243926
Longueur	83 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	120 mm
Poids	0,181 kg
Volume	866,52 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941967549
Longueur	387 mm
Largeur	222 mm
Hauteur	150 mm
Poids	1,993 kg
Volume	11 029,5 ccm

