

socle de connecteur mural - avec fixation externe



Description de l'article	
Référence	24422
EAN	4024941244220
Groupe de produits	socle de connecteur mural Quick-Connect
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	121mm
Largeur de l'appareil en mm	72mm
Profondeur de l'appareil en mm	72mm
Dimensions du boîtier	90x72 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois dans le sol
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.146 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941244220
Longueur	72 mm
Largeur	72 mm
Hauteur	121 mm
Poids	0,147 kg
Volume	627,264 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941832519
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,585 kg
Volume	5 737,5 ccm

