

socle de connecteur mural - sans calotte de fermeture



Description de l'article	
Référence	2477
EAN	4024941024778
Groupe de produits	socle de connecteur saillie
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	145mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	120mm
Dimensions du boîtier	100x75 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.245 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941024778
Longueur	120 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	145 mm
Poids	0,246 kg
Volume	1 374,6 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941965637
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,656 kg
Volume	13 588,4 ccm

