

socle de connecteur en saillie - sans couvercle rabattable



Description de l'article

Référence	26051
EAN	4024941260510
Groupe de produits	socle de connecteur en saillie Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	139mm
Largeur de l'appareil en mm	90mm
Profondeur de l'appareil en mm	89mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	90mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	45mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	78mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques

Poids unitaire	0.242 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941260510
Longueur	89 mm
Largeur	90 mm
Hauteur	139 mm
Poids	0,243 kg
Volume	1 113,39 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941958202
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,584 kg
Volume	9 975 ccm

