

socle connecteur av plastron - plastron 75x75, fixation 60x60



Description de l'article

Référence	28008
EAN	4024941280082
Groupe de produits	socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article

Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	boîtier vert RAL 6002
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	75mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	96mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques


Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur

Autres caractéristiques techniques

	L'ouverture de montage est décalée de 5mm du milieu du plastron
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.122 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941280082
Longueur	96 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids	0,123 kg
Volume	540 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941343749
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,345 kg
Volume	5 737,5 ccm



5 MB 85

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k Ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6