

socle connecteur tableau droit - plastron 85x85, fixation 70x70



Description de l'article

Référence	28109
EAN	4024941281096
Groupe de produits	socle connecteur tableau droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article


Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	101.5mm
Largeur de l'appareil en mm	101.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	86mm
Dimension verticale du plastron en mm	85mm
Dimension horizontale du plastron en mm	85mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	70mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	70mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur

Données logistiques

Poids unitaire	0.297 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941281096
Longueur	86 mm
Largeur	101,5 mm
Hauteur	101,5 mm
Poids	0,298 kg
Volume	885,994 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941823388
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	3,134 kg
Volume	9 975 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
i	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
k	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

5 MB 124