

inverseur de phase, en socle de connecteur avec
plastron - plastron 75x75, fixation 60x60

**Description de l'article**

Référence	2870
EAN	4024941028707
Groupe de produits	inverseur de phase TE en socle de connecteur avec plastron
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V


Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	boîtier rouge RAL 3000
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	75mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	70mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé


Autres caractéristiques techniques

	Un ergot de retenue doit être prévu pour l'utilisation de ce socle de connecteur
	L'ouverture de montage est décalée de 5mm du milieu du plastron

Données logistiques	
Poids unitaire	0.138 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941028707
Longueur	70 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	75 mm
Poids	0,139 kg
Volume	393,75 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941965682
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,505 kg
Volume	5 737,5 ccm



5 MB 85



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e Ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	43,0	43,0	43,0	53,0	53,0	53,0
i	39,0	39,0	39,0	43,0	43,0	43,0
k Ø	42,0	48,0	61,0	57,0	57,0	60,0
l	-	-	5,0	2,0	2,0	-
m	30,0	30,0	25,0	28,0	28,0	30,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6