

prolongateurs - avec presse-étoupe MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	310340
EAN	4024941097192
Groupe de produits	prolongateur TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP
Intensité	16A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	380 à 415V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	157mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	84mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.216 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941097192

Données logistiques	
Longueur	84 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	157 mm
Poids	0,217 kg
Volume	1 041,852 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941835046
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,293 kg
Volume	7 140 ccm

	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5	
b	154,0	155,0	160,0	190,0	190,0	190,0	
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0	
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	