

# prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias



<b>Description de l'article</b>	
Référence	310466
EAN	4024941142663
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau à baïonnette noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	295mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	--

**Données logistiques**

Poids unitaire	1.3 Kg / null
----------------	---------------

**Données logistiques**

Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941142663
Longueur	128 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	295 mm
Poids	1,301 kg
Volume	4 720 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941840637
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	6,835 kg
Volume	24 276 ccm

