

# prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias



<b>Description de l'article</b>	
Référence	310515
EAN	4024941145855
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	157mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**


	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.
--	--

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.178 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941145855
Longueur	91 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	157 mm
Poids	0,179 kg
Volume	1 014,377 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840583
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	1,913 kg
Volume	7 140 ccm



Ampere Polzahl	16	16	16	32	32	32
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6