

prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias



Description de l'article	
Référence	310517
EAN	4024941145725
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	188mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	102mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques


	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée. Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis. Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.295 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941145725
Longueur	102 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	188 mm
Poids	0,296 kg
Volume	1 514,904 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941826341
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,156 kg
Volume	13 588,4 ccm



Ampere Polzahl	16	16	16	32	32	32
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6