

## prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| <b>Description de l'article</b>      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Référence                            | 31241                         |
| EAN                                  | 4024941312417                 |
| Groupe de produits                   | prolongateur Quick-Connect TE |
| Intensité                            | 16A                           |
| Nombre de pôles                      | 4p                            |
| Disposition des phases               | 3P+PE                         |
| Emplacement du contact de protection | 6h                            |
| Tension                              | 380 à 415V                    |

**Description de l'article**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Fréquence                        | 50 et 60Hz  |
| Indice de protection             | IP67  |
| Code couleur                     | rouge   |
| Couleur de l'appareil            | couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035 |
| Connectique                      | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex                   |
| Section maximale des conducteurs | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 160mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 79mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 84mm  |
| Matériau du boîtier              | polyamide   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé                     |

**Autres caractéristiques techniques**

|  |  |
|--|--|
|  | Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |
|--|--|

**Données logistiques**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire   | 0.204 Kg / null |
| Type d'emballage | null            |

**Données logistiques**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Contenu          | 1 ST          |
| EAN              | 4024941312417 |
| Longueur         | 84 mm         |
| Largeur          | 79 mm         |
| Hauteur          | 160 mm        |
| Poids            | 0,205 kg      |
| Volume           | 1 061,76 ccm  |
| Type d'emballage | null          |
| Contenu          | 10 ST         |
| EAN              | 4024941958332 |
| Longueur         | 258 mm        |
| Largeur          | 183 mm        |
| Hauteur          | 212 mm        |
| Poids            | 2,192 kg      |
| Volume           | 8 750 ccm     |

