

prolongateurs - avec connectique sans vis



Description de l'article	
Référence	3137
EAN	4024941031370
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	4h
Tension	100 à 130V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	jaune
Couleur de l'appareil	collet jaune RAL 1012, couv. rabatt. jaune RAL 1012, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	194mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm
Profondeur de l'appareil en mm	93mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques

Poids unitaire	0.25 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941031370
Longueur	93 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	194 mm
Poids	0,251 kg
Volume	1 425,318 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941969048
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,664 kg
Volume	9 975 ccm

