

prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Référence | 31417 |
| EAN | 4024941314176 |
| Groupe de produits | prolongateur TE |
| Intensité | 125A |
| Nombre de pôles | 5p |
| Disposition des phases | 3P+N+PE |
| Emplacement du contact de protection | 7h |
| Tension | 277/480 à 288/500V |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|---|
| Fréquence | 50 et 60Hz |
| Indice de protection | IP67 |
| Code couleur | noir |
| Couleur de l'appareil | collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL 9005 |
| Connectique | bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs | 50,0 mm ² |
| Entrée de câble | raccord à écrou |
| Hauteur de l'appareil en mm | 295mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 125mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 128mm |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

| | |
|--|---|
| | Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt |
|--|---|

Données logistiques

| | |
|------------------|----------------|
| Poids unitaire | 1.32 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 1 ST |

Données logistiques

| | |
|------------------|---------------|
| EAN | 4024941314176 |
| Longueur | 128 mm |
| Largeur | 125 mm |
| Hauteur | 295 mm |
| Poids | 1,321 kg |
| Volume | 4 720 ccm |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 5 ST |
| EAN | 4024941823654 |
| Longueur | 345 mm |
| Largeur | 345 mm |
| Hauteur | 217 mm |
| Poids | 6,935 kg |
| Volume | 24 276 ccm |

