

prolongateurs - 7 pôles, avec MULTI-GRIP




Description de l'article	
Référence	31515
EAN	4024941315159
Groupe de produits	Prolongateur
Intensité	32A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	400V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	196mm
Largeur de l'appareil en mm	101.5mm
Profondeur de l'appareil en mm	106mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 13mm min. et 27mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.461 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941315159

Données logistiques	
Longueur	106 mm
Largeur	101,5 mm
Hauteur	196 mm
Poids	0,462 kg
Volume	2 108,764 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941962469
Longueur	330 mm
Largeur	216 mm
Hauteur	260 mm
Poids	4,836 kg
Volume	17 062,5 ccm

	Ampere	16	32						
	Polzahl	7	7						
a Ø		86,5	101,5						
b		168,0	200,0						
c		93,0	107,0						
d Ø		21,0	27,0						
Leiter mm² min		1	2,5						
Leiter mm² max		2,5	6						