

## prolongateurs - avec bornes à vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



<b>Description de l'article</b>	
Référence	3196
EAN	4024941031967
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	125A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	50,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	295mm
Largeur de l'appareil en mm	125mm
Profondeur de l'appareil en mm	128mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et 50mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Données logistiques**

Poids unitaire	1.205 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941031967
Longueur	128 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	295 mm
Poids	1,206 kg
Volume	4 720 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941954945
Longueur	345 mm
Largeur	345 mm
Hauteur	217 mm
Poids	6,36 kg
Volume	24 276 ccm

