

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	31971
EAN	4024941319713
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	100 à 300Hz inclus
Indice de protection	IP44
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. vert RAL 6002, boîtier vert RAL 6002, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	198mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.29 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941319713
Longueur	91 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	198 mm
Poids	0,291 kg
Volume	1 189,188 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941834766
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,106 kg
Volume	13 588,4 ccm

Technical drawings of the 3 MB 62 connector showing dimensions:

- Øa**: Top diameter
- b**: Height
- c**: Width
- Ød**: Bottom diameter

Ampere
Polzahl

a Ø
b
c
d Ø

Leiter mm² min
Leiter mm² max

16
3

51,0
156,0
72,0
18,0

1
2,5

16
4

58,0
162,0
78,0
18,0

1
2,5

16
5

65,0
168,0
86,0
21,0

1
2,5

32
3

66,5
195,0
89,0
23,0

2,5
6

32
4

66,5
195,0
89,0
23,0

2,5
6

32
5

72,0
198,0
99,0
27,0

2,5
6

3 MB 62