

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	31974
EAN	4024941319744
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	boîtier bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	198mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt

Données logistiques	
Poids unitaire	0.267 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941319744
Longueur	91 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	198 mm
Poids	0,268 kg
Volume	1 189,188 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941834681
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	2,876 kg
Volume	13 588,4 ccm

	Ampere	16	16	16	32	32	32
	Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø		51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b		156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c		72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d Ø		18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm² min		1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max		2,5	2,5	2,5	6	6	6