

prolongateur suspendu - avec MULTI-GRIP, avec anneau de suspension



Description de l'article

Référence	3214
EAN	4024941032148
Groupe de produits	prol.suspendu Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	185mm
Largeur de l'appareil en mm	65mm
Profondeur de l'appareil en mm	86mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

Données logistiques

Poids unitaire	0.258 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941032148
Longueur	86 mm
Largeur	65 mm
Hauteur	185 mm
Poids	0,259 kg
Volume	1 034,15 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819312
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,732 kg
Volume	8 750 ccm

