

socle de prise mural - dimensions du boîtier 80x70



| Description de l'article | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence | 4118 |
| EAN | 4024941041188 |
| Groupe de produits | s. prise mural basse tension |
| Intensité | 32A |
| Nombre de pôles | 3p |
| Disposition des phases | 3P |
| Emplacement du contact de protection | 12h |
| Tension | 40 à 50V |
| Fréquence | 50 et 60Hz |

Description de l'article

| | |
|----------------------------------|---|
| Indice de protection | IP44 |
| Code couleur | gris |
| Couleur de l'appareil | couv. rabatt. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035 |
| Connectique | avec borne à vis |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm ² |
| Entrée de câble | 1xM25 en haut |
| Hauteur de l'appareil en mm | 113mm |
| Largeur de l'appareil en mm | 70mm |
| Profondeur de l'appareil en mm | 79mm |
| Dimensions du boîtier | 80x70 mm (HxL) |
| Matériau du boîtier | polyamide |
| Contacts | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

Autres caractéristiques techniques

L'entrée de câble est ouverte une fois en haut

Données logistiques

| | |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire | 0.194 Kg / null |
| Type d'emballage | null |
| Contenu | 10 ST |
| EAN | 4024941836395 |

Données logistiques

| | |
|----------|-----------|
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 177 mm |
| Hauteur | 185 mm |
| Poids | 2,073 kg |
| Volume | 7 140 ccm |

