

socle de prise mural - dimensions du boîtier 80x70



Description de l'article	
Référence	417
EAN	4024941004176
Groupe de produits	s. prise mural basse tension
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	40 à 50V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	1xM25 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	113mm
Largeur de l'appareil en mm	70mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Dimensions du boîtier	80x70 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.195 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941004176

Données logistiques

Longueur	79 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	113 mm
Poids	0,196 kg
Volume	624,89 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941965552
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,083 kg
Volume	7 140 ccm

