

## socle de prise tableau - modèle incliné, plastron 100x92, fixation 85x77




| Description de l'article             |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Référence                            | 4223                                         |
| EAN                                  | 4024941042239                                |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau basse tension incliné |
| Intensité                            | 16A                                          |
| Nombre de pôles                      | 2p                                           |
| Disposition des phases               | 2P                                           |
| Emplacement du contact de protection | 12h                                          |
| Tension                              | 40 à 50V                                     |

| Description de l'article                               |                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                              |
| Indice de protection                                   | IP44                                                                    |
| Code couleur                                           | gris                                                                    |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035                      |
| Connectique                                            | avec borne à vis                                                        |
| Section maximale des conducteurs                       | 10,0 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                   |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 100mm                                                                   |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 92mm                                                                    |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 70mm                                                                    |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 100mm                                                                   |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 92mm                                                                    |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 85mm                                                                    |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 77mm                                                                    |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                               |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

| Autres caractéristiques techniques |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
|                                    | L'inclinaison est de 20° |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.146 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |
| EAN                 | 4024941042239   |
| Longueur            | 70 mm           |
| Largeur             | 92 mm           |
| Hauteur             | 100 mm          |
| Poids               | 0,147 kg        |
| Volume              | 644 ccm         |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 10 ST           |
| EAN                 | 4024941968119   |
| Longueur            | 245 mm          |
| Largeur             | 177 mm          |
| Hauteur             | 185 mm          |
| Poids               | 1,593 kg        |
| Volume              | 7 140 ccm       |



16 MB 48

| Ampere         | 16    | 16    | 32    | 32    |  |  |
|----------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Polzahl        | 2     | 3     | 2     | 3     |  |  |
| a              | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| b              | 92,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |  |  |
| c              | 85,0  | 85,0  | 85,0  | 85,0  |  |  |
| d              | 77,0  | 77,0  | 77,0  | 77,0  |  |  |
| e Ø            | 5,2   | 5,2   | 5,2   | 5,2   |  |  |
| f              | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 6,0   |  |  |
| h              | 36,0  | 36,0  | 36,0  | 36,0  |  |  |
| i              | 35,0  | 35,0  | 35,0  | 35,0  |  |  |
| α              | 20°   | 20°   | 20°   | 20°   |  |  |
| l Ø            | 55,0  | 55,0  | 55,0  | 55,0  |  |  |
| Leiter mm² min | 4     | 4     | 4     | 4     |  |  |
| Leiter mm² max | 10    | 10    | 10    | 10    |  |  |
|                |       |       |       |       |  |  |