

## socle de prise tableau - modèle droit, plastron 75x75, fixation 60x60



### Description de l'article

Référence	4370
EAN	4024941043700
Groupe de produits	socle de prise tableau basse tension droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	10h
Tension	20 à 25 et 40 à 50V

**Description de l'article**


Fréquence	courant continu (CC)
Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, boîtier gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	76mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	61mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.126 Kg / null
Type d'emballage	null

**Données logistiques**

Contenu	1 ST
EAN	4024941043700
Longueur	61 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	76 mm
Poids	0,127 kg
Volume	347,7 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941826563
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,36 kg
Volume	3 750 ccm



16 MB 47

Ampere Polzahl	16	16	32	32
a	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
g	22,0	22,0	22,0	22,0
h	37,0	37,0	37,0	37,0
i	67,0	67,0	67,0	67,0
k	49,0	49,0	49,0	49,0
l ø	2,0	2,0	2,0	2,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10