

## fiche - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP



| Description de l'article             |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Référence                            | 4427                 |
| EAN                                  | 4024941044271        |
| Groupe de produits                   | fiche basse tension  |
| Intensité                            | 16A                  |
| Nombre de pôles                      | 2p                   |
| Disposition des phases               | 2P                   |
| Emplacement du contact de protection | 10h                  |
| Fréquence                            | courant continu (CC) |
| Indice de protection                 | IP44                 |

**Description de l'article**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Code couleur                     | gris  |
| Couleur de l'appareil            | capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet gris RAL 7035  |
| Connectique                      | avec borne à vis  |
| Section maximale des conducteurs | 10,0 mm <sup>2</sup>  |
| Entrée de câble                  | raccord à écrou   |
| Hauteur de l'appareil en mm      | 141mm   |
| Largeur de l'appareil en mm      | 62mm  |
| Profondeur de l'appareil en mm   | 57mm  |
| Matériau du boîtier              | polyamide   |
| Contacts                         | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé |

**Autres caractéristiques techniques**


avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

**Données logistiques**


|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Poids unitaire   | 0.144 Kg / null |
| Type d'emballage | null            |
| Contenu          | 1 ST            |
| EAN              | 4024941044271   |
| Longueur         | 57 mm           |

## Données logistiques

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Largeur          | 62 mm         |
| Hauteur          | 141 mm        |
| Poids            | 0,145 kg      |
| Volume           | 498,294 ccm   |
| Type d'emballage | null          |
| Contenu          | 10 ST         |
| EAN              | 4024941819671 |
| Longueur         | 248 mm        |
| Largeur          | 158 mm        |
| Hauteur          | 123 mm        |
| Poids            | 1,537 kg      |
| Volume           | 3 960 ccm     |



16 MB 43



∅f

| Ampere Polzahl             | 16<br>2 | 16<br>3 | 32<br>2 | 32<br>3 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 62,0    | 62,0    | 62,0    | 62,0    |
| b                          | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| c                          | 140,0   | 140,0   | 140,0   | 140,0   |
| d                          | 55,0    | 55,0    | 55,0    | 55,0    |
| e                          | 50,0    | 50,0    | 50,0    | 50,0    |
| f ø                        | 24,5    | 24,5    | 24,5    | 24,5    |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10      | 10      | 10      | 10      |