

prolongateur - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	4522
EAN	4024941045223
Groupe de produits	prolongateur basse tension
Intensité	16A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	sans ergot auxil. ni rainure
Tension	20 à 25V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article

Indice de protection	IP44
Code couleur	violet
Couleur de l'appareil	capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005, collet gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	152mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	67mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

Données logistiques

Poids unitaire	0.184 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941045223

Données logistiques

Longueur	67 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0,185 kg
Volume	631,408 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819534
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,965 kg
Volume	5 737,5 ccm

