

prolongateur - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	4527
EAN	4024941045278
Groupe de produits	prolongateur basse tension
Intensité	16A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	10h
Fréquence	courant continu (CC)
Indice de protection	IP44

Description de l'article

Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	152mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	67mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.
--	--

Données logistiques

Poids unitaire	0.185 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941045278
Longueur	67 mm

Données logistiques

Largeur	62 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0,186 kg
Volume	631,408 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941970075
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,975 kg
Volume	5 737,5 ccm

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	62,0	62,0	62,0	62,0
b	96,0	96,0	96,0	96,0
c	152,0	152,0	152,0	152,0
d	67,0	67,0	67,0	67,0
e ø	24,5	24,5	24,5	24,5
Leiter mm² min	4	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10	10

16 MB 44

