

# prolongateur - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	4528
EAN	4024941045285
Groupe de produits	prolongateur basse tension
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	3P
Emplacement du contact de protection	sans ergot auxil. ni rainure
Tension	20 à 25V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	violet
Couleur de l'appareil	capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, couv. rabatt. violet RAL 4005, collet gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	125mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	67mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.205 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941045285

**Données logistiques**

Longueur	67 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	125 mm
Poids	0,206 kg
Volume	519,25 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819558
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	2,175 kg
Volume	5 737,5 ccm



