

# prolongateur - avec presse-étoupe, MULTI-GRIP



Description de l'article	
Référence	4534
EAN	4024941045346
Groupe de produits	prolongateur basse tension
Intensité	32A
Nombre de pôles	2p
Disposition des phases	2P
Emplacement du contact de protection	12h
Tension	40 à 50V
Fréquence	50 et 60Hz

**Description de l'article**

Indice de protection	IP44
Code couleur	gris
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. gris RAL 7035, capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, collet gris RAL 7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	152mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	67mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max.

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.186 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941045346

**Données logistiques**

Longueur	67 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	152 mm
Poids	0,187 kg
Volume	631,408 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941819718
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,985 kg
Volume	5 737,5 ccm



